



HIRTH



Bestellung
Anfrage

Luftgekühlte 2-Zylinder Reihenmotoren

Motortyp:

2702V		1-Vergaser, 29,4 kW (40 PS) bei 5500/min	<input type="checkbox"/>
2703V		1-Vergaser, 38,2 kW (52 PS) bei 6500/min	<input type="checkbox"/>
2703V		2-Vergaser, 40,4 kW (55 PS) bei 6200/min	<input type="checkbox"/>
3202V		2-Vergaser, 40,4 kW (55 PS) bei 5500/min	<input type="checkbox"/>
3202E		Einspritzanlage, 40,4 kW (55 PS) bei 5500/min	<input type="checkbox"/>
3203V		2-Vergaser, 47,8 kW (65 PS) bei 6300/min	<input type="checkbox"/>
3203E		Einspritzanlage, 47,8 kW (65 PS) bei 6300/min	<input type="checkbox"/>

Anzahl: _____

Bitte verwenden Sie für jeden Motortyp und jede Ausführung ein gesondertes Formular.
Die Preise für den Standardmotor, die Optionen und das Zubehör sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.

Ihre Daten:

Name: _____

Fon: _____

Firma: _____

Fax: _____

Adresse: _____

Mail: _____

PLZ/Ort: _____



Optionen

Zündung:

(PVL, Einfachzündung für boden-betriebene Vergasermotoren: NipponDenso)

Einfachzündung	<input type="checkbox"/>
Doppelzündung	<input type="checkbox"/>

Startereinrichtung:

Ohne Startereinrichtung (kein Zahnkranz für Elektrostarter)	<input type="checkbox"/>
Mit Handstarter (Serie)	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich vorbereitet für E-Starter (geändertes Polrad mit Zahnkranz)	<input type="checkbox"/>
Nur mit Elektrostarter (inklusive Starterrelais)	<input type="checkbox"/>
Mit Hand+Elektrostarter (inklusive Starterrelais):	<input type="checkbox"/>

Kühlung:

Gebläse gekühlt (für Schubetrieb dringend empfohlen)	<input checked="" type="checkbox"/>
Free Air	<input type="checkbox"/>

Schalldämpfer:

Informationen zu den Schalldämpfervarianten finden Sie in der Hirth-Informationen 0060

Variante 1 - Gerade Ausführung	<input type="checkbox"/>
Variante 2 - 90° Ausführung	<input type="checkbox"/>
Variante 3 - 180° Ausführung	<input type="checkbox"/>
Alternativ: Schalldämpfervariante gemäß Hirth-Informationen: _____	
Auslasskrümmer mit Befestigungen für Temperaturüberwachung	<input type="checkbox"/>
Nachschalldämpfer	<input type="checkbox"/>

Extras:

Getrenntschmierung (nur in Verbindung mit Handstarter)	<input type="checkbox"/>
Propellerflansch für Direktantrieb (statt Getriebe, Lochkreis 75/100mm)	<input type="checkbox"/>
Drosselklappe der Einspritzanlage in der Ruhestellung voll geöffnet	<input type="checkbox"/>

Riemengetriebe G23/G27:

(nicht für Motor 3203 geeignet)

Untersetzungsverhältnis	1:1,8 <input type="checkbox"/>	1:2,0 <input type="checkbox"/>	1:2,5* <input type="checkbox"/>	1:3,1* <input type="checkbox"/>
Getriebeanordnung	stehend <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> hängend			

*) nicht für Motor 3202 geeignet

Zahnradgetriebe G50:

(kehrt die Drehrichtung um)

Untersetzungsverhältnis	1:2,16 <input type="checkbox"/>	1:2,29 <input type="checkbox"/>	1:2,59 <input type="checkbox"/>	1:3,16 <input type="checkbox"/>	1:3,65 <input type="checkbox"/>
Verbindung zum Motor	Gummidämpfer <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Fliehkraftkupplung				
Getriebeanordnung	stehend <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> hängend				

Zubehör

Zubehör:			Anzahl:
Batterie	Startleistung 625 A für 5 Sekunden		_____
BlueMax 2-Takt Öl	Bis Mischungsverhältnis 1:100, techn. Beschreibung beachten		←_____
	1 Liter: _____	5 Liter: _____	
Bowdenzugsplitter	2 in 1, nur für 2-Vergasermotoren geeignet		_____
Drehzahlmesser	Analog, Ø52mm Rundinstrument		_____
	Digital, rechteckig mit Betriebsstundenzähler		_____
Kraftstoffanreicherung	Manuell, für Einspritzanlage		_____
Kraftstoffdruckanzeige			_____
Kraftstofffilter	Nur für Vergasermotoren, bei Einspritzanlage enthalten		_____
Motoraufhängung	Abreißsicher, 4xM12		_____
Motorverschraubung	Länge: 30mm _____; 50mm _____; 70mm _____; 100mm _____		←_____
Ölbehälter	Nur für Motoren mit Getrenntschmierung		_____
Primerpumpe			_____
Propeller	Göbler-Hirthmotoren empfiehlt „Helix“: Info@helix-propeller.de Informationen auch unter www.helix-propeller.de		
Softwareschnittstelle	Um Daten auszulesen und Programme aufzuspielen Nur für Motoren mit Einspritzanlage		_____
Temperaturüberwachung	Analog, Ø52mm Rundinstrument mit zwei Anzeigen für Zylinderkopftemperatur, komplett mit Sensoren und Kabel		_____
	Analog, Ø52mm Rundinstrument mit zwei Anzeigen für Abgastemperatur, komplett mit Sensoren und Kabel		_____
	Analog, Ø52mm Rundinstrument mit je einer Anzeige für Zylinderkopf- und Abgastemperatur, komplett mit Sensoren und Kabel (Es wird für jeden Zylinder ein Instrument benötigt)		_____
	Digital, rechteckig, Hirth Motorüberwachung (technische Beschreibung beachten)		_____
Zündschlüsselschalter			_____

Sonderwünsche:

(Müssen erst mit der Technik abgesprochen werden)

Im Lieferumfang enthalten:

Benzinpumpe
Luftfilter
Eine Schalldämpfervariante

Im Folgenden möchten wir Sie bitten einige Angaben zur geplanten Verwendung des Motors zu machen:

Motorverwendung (z.B. Fluggerätetyp):

Einbausituation (Zug-, Druckversion, Upside down, Vertikal,...):

Sonstige Bemerkungen (z.B. Propellertyp):

Ort/Datum

Unterschrift/Firmenstempel

Wir bedanken uns für Ihre Bestellung oder Anfrage und werden Ihnen umgehend eine Auftragsbestätigung zusenden. Bitte vermerken Sie auf der ersten Seite rechts oben, ob es sich hierbei um eine Anfrage oder eine Bestellung handelt.

LIEFERZEIT:

Auf Grund unserer auftragsbezogenen Fertigung beträgt die Lieferzeit für Standardmotoren ca. 4-6 Wochen, für Sonderausführungen gegebenenfalls länger.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den unten aufgeführten Nummern zur Verfügung. Falls Sie direkt Fragen an den Verkauf haben, wenden Sie sich an folgende Nummer: 07144/8551-12.

